



LUBRICADOR AUTOMÁTICO

LUB 5 ES UN LUBRICADOR AUTOMÁTICO, QUE NOS DA UNA SOLUCIÓN EFICAZ Y ECONÓMICA PARA LOS PUNTOS AISLADOS DE LUBRICACIÓN



- 3 versiones disponibles
- Accionamiento electromecánico
- Presión de 10 bar
- Hasta 24 meses por recarga, un máximo de 48 meses.
- Recarga de hasta 5 veces, sin costo adicional
* máx . 48 meses
- Para la grasa y el aceite (grasa hasta NLGI 2)
- Auto recargable
- - 20 °C a + 60°C
* si se ha utilizado el lubricante correcto



Gruetzner
GmbH
Kohlenhofstr. 60
D - 90443 Nuernberg

Tel. +49 (0)911 277 399 0
Fax. +49 (0)911 277 399 99
Mail. info@g-lube.com

www.G-LUBE.com



Lubricador automático para cojinetes, cadenas, guías lineales y engranajes abiertas.


DATOS TÉCNICOS


| | Lub5-120 | Lub5-120 PLUS | Lub5-250 |
|-------------------------|-----------------------------|--|---------------------|
| Vida útil por llenado | 1 / 3 / 6 / 12 / 24 meses | | |
| Volumen | 120ml | 120ml | 250ml |
| Proceso de vaciado | máx. 6 (=720ml) | máx. 6 (=720ml) | máx. 6 (=1500ml) |
| Diámetro / Altura | 70 / 127mm | 70 / 182mm | 70 / 243mm |
| Conectores | R1 / 4 rosca externa | | |
| Carga y recarga | vacío / estándar / especial | | |
| Capacidad de la batería | estándar | triple adecuado para alta contra- presión y baja temperatura | estándar |



| | | | |
|--|--|---|---|
| HASTA 24 MESES | PRESIÓN OPERACIONAL 10 BAR | MÁXIMO 48 MESES VIDA ÚTIL | RELLENABLE  5x |
| LED  STATUS | PUEDA INSTALAR EN  CUALQUIER POSICIÓN | MICRO-CONTROLADOR  | ALIMENTADO POR BATERÍA  |



 Fácil de rellenar con una bomba de mano para la grasa o aceite

 Recargable en cualquier momento

